

# COMUNICACIONES PORTÁTILES

Amcom 2-Buzos Comunic. Portátiles Deluxe

2825A

La serie Amcom II 2825A es la más versátil y potente entre las comunicaciones submarinas del mercado actual.

## Características

- Volumen ajustable a los parámetros individuales de cada buzo y del asistente
- Ambos buzos pueden utilizar el Modo de 4 o 2 hilos o combinar ambos modos
- Capacidad de utilizar micrófonos dinámicos y preamplificados con un único circuito que detecta el tipo de micrófono y ajusta automáticamente el nivel de volumen
- Panel del micrófono estanco que permite mayor inteligibilidad
- La unidad puede dejarse cargando indefinidamente sin riesgo a dañar las baterías o al comunicador (solo versiones /23 y /24)
- Puede utilizarse el panel directamente en carga con una fuente de suministro AC (solo versiones /23 y /24)

## No Recargable: Referencia 2825A. Incluye

- Micrófono Push-to-Talk: Referencia 2405-28
- (4) Baterías de Célula No Recargables 6 VDC: Referencia 2890-03 Vida estimada: 40 horas
- Manual de Usuario

## Recargable con Cargador Externo: Referencia 2825A/23. Incluye

- Micrófono Push-to-Talk: Referencia 2405-28
- (4) Baterías de Célula Recargables 6 VDC Referencia: 2890-04 Vida estimada: 40 horas
- Cargador Externo: Referencia 2823-602
- Manual de Usuario

## Recargable con Cargador Interno: Referencia 2825A/24. Incluye

- Micrófono Push-to-Talk: Referencia 2405-28
- (1) Baterías Gel-Célula Recargables 12 VDC Referencia: 2890-05 Vida estimada: 20 horas
- Manual de Usuario

Disponible la opción inalámbrica para el asistente. Para más información, consulte la gama Tender Inalámbrico.

Disponible versión con Discriminador de Helio DSP2. Para más información, consulte la sección Discriminador de Helio.



2825A - NO RECARGABLE



2825A/23 - RECARGABLE CON CARGADOR EXTERNO



2825A/24 - RECARGABLE CON CARGADOR INTERNO

Especificaciones	
Salida de Audio	20 Vátios por canal
Frecuencia	500 Hz a 3 kHz
Transformador	Bobina Split Grado Médico
Dimensiones	10 in. H x 90 in. A x 14.5 L (25,4 cm z 22,9 cm x 36,8 cm)
Peso	22.5 lbs (10,2 kg)
Alimentación	110/220 VAC 50/60 Hz (sensor automático), o Baterías Internas/Externas 12 VDC (solo versiones /23 y /24)

Comunicaciones Portátiles Deluxe para 2-Buzos	
2825A	Non-Rechargeable
2825A/23	Rechargeable with External Charger
2825A/24	Rechargeable with Internal Charger
2825A/23/28FDW	Rechargeable with External Charger and Wireless Tender option
2825A/24/28FDW	Rechargeable with Internal Charger and Wireless Tender option
2825A/24/26DSP2	Rechargeable with Internal Charger and DSP2 Helium Speech Unscrambler

Accesorios	
2460-28	Standard Headset with Boom Mic and Dual Banana Plugs
2401-28	Heavy Duty Headset with Boom Mic and Dual Banana Plugs
2460SM-28	Single Ear Headset with Dual Banana Plugs
2821-28	Remote Push-to-Talk Module with 25 ft. Cable (2-Wire Mode)
2822-28	Remote Walk-and-Talk Module with 25 ft. Cable (4-Wire Mode)
28XXA-FS	Field Spares Kit

