

Las células especiales de Plata/Cloruro de Plata se utilizan en los Baticorrómetros Buckleys y Roxby y en las sondas submarinas UCP1A y UCP1B.



CARACTERÍSTICAS

- Fácil de instalar (enroscable)
- Carcasa de PVC
- Ideal para uso en Baticorrómetros y sondas UCP1A y UCP1B
- Larga vida útil

ESPECIFICACIONES


- Rosca: 1/2" UNF
- Junta Tórica: BS 111
- Conexión: enchufe de 3mm
- Salida: $\approx +250\text{mV VS SHE}$
- Coeficiente de temperatura: $-0.6\text{mV per}^\circ\text{C}$
- Temperatura: 0 a 30°C
- Vida útil: de 1 a 2 años
- Profundidad: +700m
- Peso (célula): 5g
- Dimensiones (célula): 46mm longitud x 25mm diám.
- Peso (kit): 0,3Kg
- Dimensiones (kit): 26cm x 14cm x 30cm

Nota: Debido a la evolución tecnológica, toda la información declarada está sujeta a cambios sin previo aviso ni obligaciones.

La célula puede sustituirse fácilmente en dichas unidades ya que se instalan mediante enroscado. El sello estanco se consigue mediante el uso de una junta tórica. La conexión eléctrica tanto en el Baticorrómetro como en las sondas se realiza mediante un enchufe de 3mm bañado en plata.

El electrodo se aloja en una estructura de acetel. Los orificios en la carcasa permiten el flujo de agua que elimina los residuos que pueden contaminar al electrodo.

Siguiendo las instrucciones de almacenaje proporcionadas, la Célula tendrá una vida útil de hasta dos años.



ACCESORIOS DISPONIBLES

**H107**Células K-Series
6004-0005**H1**Baticorrómetro
6004-0010**H28**Kit Calibración BCM
6004-0031**H4**Sonda de Contacto
UCP1A
6004-0039**H5**Sonda Proximidad
UCP1B
6004-0043**H124**Células K-Series
Cristal
6004-0013

Documento traducido al español por **Marine Vision S.L.**
Distribuidor Oficial de Buckleys para España y Portugal

SERVICIO POST-VENTA / SERVICIO TÉCNICO

Todos los productos Buckleys están fabricados bajo los controles establecidos por un sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos de la norma BS EN ISO 9001:2000 y se suministran con un año de garantía de reparación. El equipo ha demostrado ser robusto y fiable, y le dará años de servicio si se mantiene según se indica en nuestras instrucciones.

Buckleys proporciona un servicio rápido y completo de reparación y recalibración de los instrumentos.

Nuestro departamento técnico dispone de asesoramiento en aplicaciones específicas para todos los productos de Buckleys. Puede contactar con nosotros mediante teléfono, fax o email que aparecen en los datos de contacto a continuación.

Marine Vision S.L.

Polígono La Vega, calle Archidona, nave 19; 29650 Mijas-Costa (Málaga) SPAIN

Tel: +34 952 473 230 Fax: +34 952 585 545

e-mail: comercial@marinevision.es

web: www.marinevision.es