

ASPID

Central hidráulica **Power pack**



20 L/min @140 Bar

Motor 9 Hp Mono - Arranque por retroceso
Engine 9 Hp Mono - Starting recoil

Central compacta con motor gasolina de 9 Hp y arranque por retroceso. **ASPID** ofrece unas excelentes características de transportabilidad, robustez, insonoridad y una fabricación de calidad superior, que puede alimentar todas las herramientas de la clase "C" del estándar EHTMA. Es ideal en el mantenimiento de carreteras, redes de abastecimiento, intervenciones de protección civil y aplicaciones industriales que requieran productibilidad y fiabilidad.

Compact power pack with 9 Hp / recoil start gasoline engine, **ASPID** has excellent characteristics of transportability, robustness, quietness, and a superior construction quality, can power all tools of category "C" of the standard EHTMA, its use is ideal in road maintenance, in the utilities network maintenance, in the civil protection interventions and in all industrial hydraulic applications where are needed productivity and reliability.

VENTAJAS

- Robusto bastidor fabricado con tubos de acero inoxidable
- Aceleración automática con potencia bajo demanda
- Todas las piezas suspendidas están montadas en tacos de goma para reducir las vibraciones y el ruido
- Acoples rápidos instalados en racores swivel
- Radiador de aceite de alta eficiencia con ventilador centrífugo que asegura el mejor rendimiento incluso en los climas más cálidos y en los trabajos más exigentes

DISPONIBLE CON CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS SEGÚN REQUISITOS DEL CLIENTE

ADVANTAGES

- Sturdy chassis in Stainless Steel tubes
- Automatic engine acceleration with power on demand ram
- All parts suspended on rubber shock mounts to reduce vibrations and noise
- Quick couplers installed on folding impact free swivel fittings
- High efficiency oil radiator with centrifugal fan assure the best performances even in the hottest climate and with the more demanding applications

AVAILABLE WITH DIFFERENT HYDRAULIC CHARACTERISTICS ON CUSTOMER SPECIFICATIONS

Documento traducido al español por Marine Vision S.L., Distribuidor Oficial de DOA S.r.l. para España

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

PESO WEIGHT	65 Kg	DIMENSIONES LxH DIMENSION LxH	cm 70 x 50 x 57
CAUDAL FLOW	20 L/min	PRESIÓN PRESSURE	140 Bar
MOTOR ENGINE	Gasolina - Gasoline 9 Hp	ARRANQUE STARTING	Retroceso - Recoil
ACELERACIÓN ACCELERATION	Automática - Automatic		
LONG. MANGUERAS STD HOSES LENGTH STD	7m		

MARINE VISION S.L. - Distribuidor Oficial de DOA S.r.l. para España

Polígono Industrial La Vega, nave 19 - 29650 Mijas-Costa (Málaga) España

Tel: +34 952 473 230 - Fax: +34 952 585 545 - www.marinevision.es - email: comercial@marinevision.es