

SUPER ASPID

Central hidráulica Power pack



30 L/min @140 Bar

Motor 13 Hp Mono - Arranque por retroceso
Engine 13 Hp Mono - Starting recoil

Central compacta con motor gasolina de 13 Hp y arranque por retroceso. **SUPER ASPID** es un compendio de potencia con excelentes características de movilidad, resistencia, insonoridad y una fabricación de calidad superior, que puede alimentar herramientas de las clases "D" y "C" del estándar EHTMA. Es ideal en el mantenimiento de carreteras, redes de abastecimiento, intervenciones de protección civil y aplicaciones industriales que requieran productividad y fiabilidad.

Compact power pack with 13 Hp recoil start gasoline engine, **SUPER ASPID** is a concentrate of power with excellent characteristics of transportability, robustness, quietness, and a superior construction quality, can power all tools of class "D" and "C" of the standard EHTMA, its use is ideal in road maintenance, in the utilities network maintenance, in the civil protection interventions and in all industrial hydraulic applications where are needed productivity and reliability.

VENTAJAS

- Robusto bastidor fabricado con tubos de acero inoxidable
- Aceleración automática con potencia bajo demanda
- Todas las piezas suspendidas están montadas en tacos de goma para reducir las vibraciones y el ruido
- Acoples rápidos instalados en racores swivel
- Radiador de aceite de alta eficiencia con ventilador centrífugo que asegura el mejor rendimiento incluso en los climas más cálidos y en los trabajos más exigentes

DISPONIBLE CON CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS SEGÚN REQUISITOS DEL CLIENTE

ADVANTAGES

- Sturdy chassis in Stainless Steel tubes
- Automatic engine acceleration with power on demand ram
- All parts suspended on rubber shock mounts to reduce vibrations and noise
- Quick couplers installed on folding impact free swivel fittings
- High efficiency oil radiator with centrifugal fan assure the best performances even in the hottest climate and with the more demanding applications

AVAILABLE WITH DIFFERENT HYDRAULIC CHARACTERISTICS ON CUSTOMER SPECIFICATIONS

Documento traducido al español por Marine Vision S.L., Distribuidor Oficial de DOA S.r.l. para España

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

PESO WEIGHT 67 Kg

DIMENSIONES LxH DIMENSION LxH cm 70 x 50 x 57

CAUDAL FLOW 30 L/min

PRESIÓN PRESSURE 140 Bar

MOTOR ENGINE Gasolina - Gasoline 13 Hp

ARRANQUE STARTING Retroceso - Recoil

ACELERACIÓN ACCELERATION

Automática - Automatic

LONG. MANGUERAS STD HOSES LENGTH STD

7m

MARINE VISION S.L. - Distribuidor Oficial de DOA S.r.l. para España

Polígono Industrial La Vega, nave 19 - 29650 Mijas-Costa (Málaga) España

Tel: +34 952 473 230 - Fax: +34 952 585 545 - www.marinevision.es - email:comercial@marinevision.es