



## Tanque Lay-Flat - Agua Potable para Periodos Cortos



El Lay-Flat Flexi-Tainer de JW Automarine ha sido aprobado para el almacenaje durante cortos periodos de agua potable en condiciones extremas. Fabricados con un revestimiento de PVC de alta resistencia sobre un forro base de poliéster, que proporciona una alta resistencia a la abrasión y a los rayos UV, su capacidad estándar va desde los 1.000 a los 300.000 litros. También proporcionamos diseños específicos y la fabricación de tanques que se adapten a sus requisitos. Cada tanque dispone de diversas opciones de válvulas de entrada y salida. Todos los tanques están equipados con orificios de ventilación y correas de fijación. Otras opciones incluyen una base de lona. Todos los tanques son fabricados y certificados en concordancia con la Normativa de Calidad actual EN ISO 9001:2000.

### Especificaciones Técnicas

Documento traducido al español por Marine Vision S.L.

Tipo de Material - PVC Color Beige				
Número de Modelo	Capacidad (litros)	Altura Lleno (m)	Longitud Vacío (m)	Anchura Vacío (m)
SP1000FQLFT	1.000	0,6	1,65	1,96
SP2000FQLFT	2.000	0,8	2,56	1,96
SP3000FQLFT	3.000	0,8	2,28	2,94
SP4000FQLFT	4.000	0,8	2,82	2,94
SP5000FQLFT	5.000	0,8	3,36	2,94
SP6000FQLFT	6.000	1	3,5	3,07
SP8000FQLFT	8.000	1	4,33	3,07
SP10000FQLFT	10.000	1	4,1	3,84
SP12000FQLFT	12.000	1	4,75	3,84
SP15000FQLFT	15.000	1	4,75	4,61
SP20000FQLFT	20.000	1	6,05	4,61
SP25000FQLFT	25.000	1	6,5	5,37
SP30000FQLFT	30.000	1,2	6,75	5,37
SP40000FQLFT	40.000	1,2	7,4	6,14
SP50000FQLFT	50.000	1,2	9	6,14
SP60000FQLFT	60.000	1,2	9,4	6,91
SP80000FQLFT	80.000	1,2	10,9	7,68
SP100000FQLFT	100.000	1,2	11,1	9,21
SP150000FQLFT	150.000	1,2	13,75	10,74
SP200000FQLFT	200.000	1,2	15,7	12,28
SP300000FQLFT	300.000	1,2	20	14,58

### Ventajas

Resistente, flexible, versátil y fácil de desplegar.  
Fabricación reforzada para garantizar la fiabilidad.  
Fácil de reparar.  
Se pliega de forma compacta para facilitar el almacenaje y el transporte.  
Excelente resistencia a las condiciones climáticas extremas, a la abrasión, a la corrosión y a la utilización prolongada.  
La capacidad de los modelos va desde los 1.000 litros a los 300.000 litros.  
El drenaje se consigue rápida y fácilmente a través del flujo gravitacional.



Todos los productos JW Automarine se fabrican según la normativa **ISO 9001:2008**

### Certificados de Calidad

ISO 9001:2008 Certificado Número GB09/77978

### Aplicaciones

- Almacenaje de Agua de Emergencia
- Almacenaje de Agua Potable
- Almacenaje Remoto
- Residuos Químicos
- Fertilizantes

Marine Vision S.L. Distribuidor Oficial para España de JW Automarine

Polígono Industrial La Vega, nave 19 · 29650 Mijas-Costa (Málaga) España

Tel: +34 952 473 230 · Fax: +34 952 585 545 · Email: comercial@marinevision.es · Web: www.marinevision.es

