

INFORMACIÓN ACCESORIOS

CÁMARA EXTERNA

EL PRO4 Diseñada y Desarrollada por Inuktun, la cámara VideoRay de instalación externa es una cámara secundaria plug & play de imagen a color y definición estándar de dimensiones compactas, ligera y resistente. El accesorio dispone de iluminación LED de intensidad variable controlado desde el mando de control del ROV, alta resolución, baja lux de cámara y un conector personalizado de VideoRay que encaja en cualquiera de los orificios del bloque de flotación. La cámara externa utiliza el cable VideoRay estándar de 9 pines y puede ser utilizado junto con otros accesorios de VideoRay como el brazo manipulador o los sónar.

Instale la cámara en cualquier dirección 360° antes de realizar la inmersión para disponer dos diferentes vistas de cámara. Simplemente deberá conmutar las cámaras desde el mando de control - todo lo que se muestre en pantalla puede ser grabado. No se puede mostrar la vista desde ambas cámaras al mismo tiempo.

El cabezal de la cámara está completamente encastrada en un protector transparente de epoxy, lo que la hace prácticamente indestructible mientras se utiliza en los espacios más confinados, en zonas peligrosas y en profundidades de hasta 305 metros (1,000 ft)

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Diámetro Cámara:	37,5 mm (1.5 in)
Longitud:	50 mm (2 in)
Resolución/Sensibilidad	400+TVLines/ 1.0 lux
Profundidad Máxima	305 m (1,000 ft)

Documento traducido al español por Marine Vision S.L.
Distribuidor Oficial para España de VideoRay

