



THE WORLDWIDE
DIVING STANDARD

VIKING™ XT500 TRAJE INTERIOR



Viking SRS en Nylon/Butilo/Nylon
(la imagen del recuadro muestra el mismo traje pero con la parte superior en color rojo).

Doble capa de tejido de bajo volumen y alto aislamiento, garantizando niveles excepcionales de protección térmica. Fabricado con la mente puesta en la comodidad y la utilidad, el diseño minimalista del Viking XT500 proporciona un sensacional rendimiento bajo cualquier traje seco.

AISLAMIENTO DE DOBLE CAPA

Utilizando una combinación de tejidos de rápida transpiración con tejidos de alto grado de aislamiento, el Arctic forma un micro clima alrededor del buzo, manteniendo el cuerpo seco y cálido. Un forro interior de lana de alta densidad proporciona un aislamiento inmejorable, con la máxima comodidad y transpirabilidad, mientras que la capa exterior, que posee un acabado hidrófugo, garantiza un ajuste óptimo.

AISLAMIENTO DE BAJO VOLUMEN

Requiere un menor volumen para obtener el rendimiento deseado debido a una gestión más efectiva del aire que se retiene entre las fibras del traje. En lugar de aumentar el grosor de la capa de aire alrededor de la piel, el traje disminuye el movimiento del aire en él, reduciendo el índice de enfriamiento, sin riesgo alguno de retener el aire y evitar su descarga desde la válvula de purga.

RENDIMIENTO EN HUMEDAD

El traje retiene un grado significativo de su rendimiento térmico cuando está húmedo, como cuando el usuario encuentra posible el finalizar la inmersión con la suficiente comodidad incluso tras producirse el fallo en la finalidad principal del traje seco. Incluso en algunos casos, los buzos no se percatan de sufrir una filtración a través del cuello estanco o de los manguitos hasta finalizar la inmersión gracias al rendimiento del traje interior.

LAVABLE A MÁQUINA

A diferencia de otros trajes interiores del mercado, el Viking XT500 es lavable a máquina. Lave el traje en frío con la mitad del detergente habitual. Centrifúguelo y séquelo al aire, NO LO SEQUE EN SECADORA. Consejo: Cada pocos lavados, si su electrodoméstico es capaz de secar con bajo calor o sin calor, deje 5 minutos el traje secando en ese programa.



THE WORLDWIDE
DIVING STANDARD

VIKING™ XT500 TRAJE INTERIOR



ARNÉS DE ENTREPIERNA EXTRAÍBLE

La separación del pantalón con respecto a la parte superior no suele ser un problema. En cualquier caso incluye un arnés de entrepierna extraíble que garantiza que las prendas permanezcan en su sitio.

ÍNDICES DE TEMPERATURAS

Se recomienda que el traje interior Viking XT500 se utilice bajo un traje seco de neopreno en un índice de 5°C a 15°C y bajo un traje seco trilaminado en un índice de 10°C a 20°C. Dado que la suma de otras capas pueden aumentar el rendimiento, estos datos son solo orientativos.

AVISOS DE SEGURIDAD

No existe por norma general una regla válida acerca de que traje llevar a diferentes temperaturas del agua. La condición física del buzo, su morfología, su tasa de trabajo y las condiciones de la inmersión además de cualquier exposición reciente al frío, afectarán al tiempo en el que el buzo podrá soportar las distintas temperaturas. Existirá siempre grandes variables individuales en cuanto a la tolerancia térmica. Las temperaturas mostradas son solo índices aproximados sobre el comfort de los distintos rendimientos térmicos de los materiales del traje.

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

	TEJIDO INTERIOR	TEJIDO EXTERIOR
Contenido fibra	100% Poliéster	80% Poliéster, 17% Nylon, 3% Lycra
Peso tejido	300 g/m ²	300 g/m ²
CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE		
Cara	Terciopelo bajo	Jersey de Nylon resistente a la abrasión
Espalda	Terciopelo bajo	Terciopelo antipeeling

VALORES COMBINADOS DE LAS CAPAS INT/EXT

Aislamiento Adiatérmico (ASTM D1518)

Índice CLO (aislamiento térmico): 2.289

Índice Tog (resistencia térmica): 3.547

® & ™ son marcas registradas propiedad de Ansell Limited o de alguno de sus afiliados. © 2013 Ansell Limited. Todos los derechos reservados.

Marine Vision S.L.
Distribuidor Oficial para España de
Viking Ansell Protective Solutions AB
Polígono Industrial La Vega, nave 19
29650 Mijas-Costa • Málaga • España
Tel: (+34) 952 473 230 • Fax: (+34) 952 585 545
Email: comercial@marinevision.es
Web: www.marinevision.es

