

NITRO D

Central Hidráulica Especial

- *Disponible con circuito simple o doble*

- *Bastidor de patín con gancho de elevación central*

- *50 L Capacidad tanque aceite*

- *Todas las piezas suspendidas sobre soportes antivibración*

- *Motor diésel refrigerado por agua Stage V/Tier 4*

- *30 L Capacidad tanque gasoil*

MOTOR DIESEL 25 HP KUBOTA

Las válvulas de encendido / apagado se accionan eléctricamente mediante un solenoide de 12 V.



NITRO es una unidad de potencia hidráulica para trabajo pesado con motor Diesel Kubota de 25 hp refrigerado por agua, diseñada para operar herramientas y equipos hidráulicos de alto flujo. **NITRO** se puede entregar con uno o dos circuitos en paralelo o con diferente potencia hidráulica según especificaciones del cliente, ejemplo: 50 L/ min @ 140 Bar, o 38 L/ min @ 200 Bar o dos caudales: uno de 20 L/min y el segundo 30 L/min que se pueden añadir con un solo circuito de 50 L/min. El tanque de aceite de gran capacidad y el sistema de enfriamiento de doble radiador garantizan condiciones hidráulicas ideales incluso en las aplicaciones más exigentes. El uso típico es para accionar equipos hidráulicos de servicio pesado, como equipos de perforación, grandes bombas de agua, accionar herramientas submarinas y en todas las aplicaciones donde se necesita un suministro hidráulico profesional.

En el modelo de doble circuito, los dos caudales y el tamaño de la bomba se pueden cambiar según las especificaciones del cliente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NITRO D single	NITRO D dual
Peso(kg)	210	210
Dimensiones LxWxH (cm)	95x60x65	95x60x65
Caudal L/min	20-60	Según las especificaciones del cliente
Presión en Bar	100-210	100-210
Motor	Kubota 25 HP Refrigerado por agua - diesel	Kubota 25 HP Refrigerado por agua - diesel
Arranque	eléctrico	eléctrico
Aceleración	manual	manual
Tanque de aceite	50 litros	50 litros
Conectores rápidos	3/4" flush face	3/4" flush face
Cilindros	3	3
Capacidad tanque diesel	30 litros	30 litros

Documento traducido al español por **MarineVision S.L.**

Distribuidor oficial para España:
MARINE VISION S.L.
 Pol. Ind. La Vega, nave 19 29649 Mijas-Costa
 (Málaga) SPAIN - +34 952 473 230
 comercial@marinevision.es / www.marinevision.es

DOA
 Hydraulic Tools

22066 Mariano Comense (CO) - ITALY - Via Sant'Agostino 158
 Tel. (+39) 031 792 040 - www.doa.it - info@doa.it

TRIME