

SACA TESTIGOS

AK 46 S - AK 46 G

AK 46 S - broca hueca para agujeros \varnothing 30 - 100 mm - AK 46 G - broca hueca para agujeros \varnothing 80 - 160 mm

¡Insustituible en trabajos submarinos!



Disponible en versión submarina



- *Válvula de seguridad que corta automáticamente la rotación en caso de bloqueo del núcleo.*
- *Gatillo ON/OFF con botón de "bloqueo" para uso de la herramienta en equipos de perforación*
- *Equipado con indicador de nivel para mostrar la linealidad vertical/horizontal de los agujeros.*
- *Construcción en Ergal y acero inoxidable para garantizar la ligereza y durabilidad*
- *El exclusivo mango trasero ajustable permite presionar la herramienta empujando con el pecho o la rodilla.*
- *Asa lateral larga para permitir un contraste de rotación seguro*

La **AK46** es una perforadora hidráulica diseñada para uso manual o para uso con equipos de perforación. La herramienta está disponible en dos configuraciones:

- **AK46 S** para agujeros de \varnothing 30 a 100 mm • **AK46 G** para agujeros de \varnothing 80 a 160 mm.

El funcionamiento hidráulico y las características técnicas superiores garantizan una serie de ventajas que no se pueden obtener con las perforadoras eléctricas tradicionales: - Imposibilidad de provocar descargas eléctricas, puede funcionar incluso en completa inmersión en agua - Ausencia de vibraciones y ruidos - Inmejorable relación peso/potencia/dimensión -Larga vida operativa y necesidades mínimas de mantenimiento - El motor hidráulico no puede dañarse incluso en caso de bloqueo prolongado de rotación o sobrecarga (condición que dañará las herramientas eléctricas) **AK46** es en muchas condiciones la alternativa única a las herramientas eléctricas tradicionales, es ideal en el mantenimiento de redes de gas, agua, alcantarillado, insustituible cuando es necesario para crear un paso de tuberías a través de paredes de edificios históricos que no puedan sufrir vibraciones o en el uso dentro de zanjas con alta presión de agua. ¡Insustituible en trabajos submarinos!

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	AK 46 S	AK 46 G
Peso (kg)	8 (sin asa trasera)	8 (sin asa trasera)
Dimensiones LxPxH (cm)	40x9x32	40x9x32
Capacidad de corte (mm)	30-100	80-160
Caudal L/min min-max	20-30	20-30
Velocidad @20 L/min	600	400
Velocidad @30 L/min	1500	1000
Presión en Bar min-max	140-180	140-180
Distancia corona a ras de la pared(mm)	45	45
Fijación de la broca	Externa 1-1 / 4 "BSP Macho Interna 1/2 "BSP Hembra	Externa 1-1 / 4 "BSP Macho Internal 1/2 "BSP Hembra



AK46 instalado en la plataforma de perforación



Documento traducido al español por **MarineVision S.L.**

Distribuidor oficial para España:

MARINE VISION S.L.

Pol. Ind. La Vega, nave 19 29649 Mijas-Costa
(Málaga) SPAIN - +34 952 473 230

comercial@marinevision.es / www.marinevision.es

TRIME®

22066 Mariano Comense (CO) - ITALY - Via Sant'Agostino 158

Tel. (+39) 031 792 040 - www.doa.it - info@doa.it

DOA
Hydraulic Tools