

# LLAVE DE IMPACTO HIDRÁULICA


## DHW 3034 - DHW 301 - DHW 501

**kg 7,6**



cod.	DHW 3034	DHW 301	DHW 501
Longitud yunque	113 mm	137 mm	137 mm
Peso	8,25 kg	8,7 kg	8,25 kg

- *Control de par: par ajustable hasta 3000-5000 Nm, para los pernos más duros.*
- *Tipo de mecanismo de martillo de 3 mordazas*
- *Cubierta del motor con disipación de calor.*
- *Inversor de rotación.*
- *Mango íntegramente fabricado en Ergal.*
- *Mango ergonómico con flujo de aceite integrado.*
- *Gatillo mecánico con palanca de seguridad.*



Disponible en versión submarina

**Ideal para:** talleres mecánicos e industriales, infraestructuras y aplicaciones ferroviarias, petróleo y gas, minería y lugares de trabajo donde no hay suministro de aire disponible.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	DHW 3034	DHW 301	DHW 501
Peso (kg)	7,6	7,7	8,8
Cabeza cuadrada	3/4"	1"	1"
Rango de pernos	M14 - M24	M18 - M33	M18 - M36
Par máximo	3000 Nm	3000 Nm	5000 Nm
Velocidad libre	2800 rpm	2800 rpm	1700 rpm
Máximo caudal de aceite	10-20L/min	10-20L/min	10-20L/min
Longitud	421 mm	288,8 mm	323,4 mm
De lado a centro	62 mm	57 mm	57 mm



Documento traducido al español por **MarineVision S.L.**

Distribuidor oficial para España:  
**MARINE VISION S.L.**  
Pol. Ind. La Vega, nave 19 29649 Mijas-Costa  
(Málaga) SPAIN - +34 952 473 230  
comercial@marinevision.es / www.marinevision.es

22066 Mariano Comense (CO) - ITALY - Via Sant'Agostino 158  
Tel. (+39) 031 792 040 - www.doa.it - info@doa.it

**DOA**  
Hydraulic Tools

**TRIME**