

LLAVE DE IMPACTO HIDRÁULICA

DHW 9512 - DHW 17012

- *Control de par: par ajustable hasta 9500-17000 Nm, para los pernos más duros.*

- *Tipo de mecanismo de martillo de 3 mordazas*

- *Cubierta del motor con disipación de calor.*

- *Inversor de rotación.*

- *Mango íntegramente fabricado en Ergal.*

- *Mango ergonómico con flujo de aceite integrado.*

- *Gatillo mecánico con palanca de seguridad.*

kg 13,6



Disponible en versión submarina

Ideal para: talleres mecánicos e industriales, infraestructuras y aplicaciones ferroviarias, petróleo y gas, minería y lugares de trabajo donde no hay suministro de aire disponible.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	DHW 9512	DHW 17012
Peso (kg)	13,6	22,7
Cabeza cuadrada	1 1/2"	1 1/2"
Rango de pernos	M24 - M56	M30 - M80
Par máximo	9500 Nm	17000 Nm
Velocidad libre	1350 rpm	1200 rpm
Máximo caudal de aceite	10-20L/min	10-20L/min
Longitud	363 mm	496 mm
De lado a centro	60 mm	88,7 mm



Documento traducido al español por **MarineVision S.L.**

Distribuidor oficial para España:
MARINE VISION S.L.
Pol. Ind. La Vega, nave 19 29649 Mijas-Costa
(Málaga) SPAIN - +34 952 473 230
comercial@marinevision.es / www.marinevision.es

DOA
Hydraulic Tools

22066 Mariano Comense (CO) - ITALY - Via Sant'Agostino 158
Tel. (+39) 031 792 040 - www.doa.it - info@doa.it

TRIME