

# SIERRA DE DIAMANTE

## HDS 6

Hydraulic pressure 175 Bar



- Capacidad de corte profundo
- Mango lateral recubierto de goma para mayor comodidad
- Motor hidráulico de alta velocidad 6600RPM
- Grifo de agua de refrigeración de cadena
- Acoplador rápido de agua
- Sistema de tensión rápida para ajustar la tensión de la cadena (Patentado)
- Cuerpo completo en aluminio.
- Nivel burbuja
- Corte al ras



Disponible en versión submarina



Detalle del motor de nuestra producción, capaz de funcionar hasta 6000 rpm continuamente. Sistema QUICK TENSION para un rápido tirón de la cadena.

HDS6 es una motosierra de diamante adecuada para cortes precisos con bordes o en modo de corte al ras en hormigón y materiales de construcción.

HDS6 también es adecuado para cortes en hierro fundido o tubos de hierro. El innovador sistema patentado Quick Tension permite una gestión suave y rápida de la tensión de la cadena sin desmontar la carcasa lateral, lo que ayuda al operario cuando se encuentre en situaciones incómodas o en aplicaciones bajo el agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	HDS 6
Peso (kg)	13kg con barra y cadena 40cm
Dimensiones LxH (cm)	620x30
Ancho (cm)	24
Caudal ideal L/min	40
Presión hidráulica Bar	175
Velocidad del operador	5800 rpm sin carga
Capacidad de corte (cm)	hasta 65



Documento traducido al español por MarineVision S.L.

Distribuidor oficial para España:  
**MARINE VISION S.L.**  
 Pol. Ind. La Vega, nave 19 29649 Mijas-Costa  
 (Málaga) SPAIN - +34 952 473 230  
 comercial@marinevision.es / www.marinevision.es

**DOA**  
 Hydraulic Tools

22066 Mariano Comense (CO) - ITALY - Via Sant'Agostino 158  
 Tel. (+39) 031 792 040 - www.doa.it - info@doa.it

**TRIME**