

DEMOLEDORES

KD 12

El martillo demoledor respeta todas las normas de seguridad CE y los límites de ruido, nivel de vibración y defensa contra arranques accidentales.



Disponible en versión submarina



kg 14

- Mango antivibración de acuerdo con las últimas regulaciones CE que permite a los operadores comodidad y seguridad.

- Puede trabajar a caudal 20 o 30 L/M

- Sólo un sello dinámico y pocas piezas móviles para garantizar la máxima confiabilidad y una longevidad operativa inmejorable.

- La alta tolerancia a la contrapresión permite usarlo con mangueras de aceite muy largas.

El Martillo hidráulico **KD12** Kg14 con mango antivibración "tipo D", la herramienta es "confortable para el operador" y su uso es ideal en trabajos de demolición en general, ya sea en posición vertical u horizontal contra paredes. El **KD12** ofrece el mejor relación entre alta potencia y maniobrabilidad, puede funcionar con fuentes de alimentación o con el circuito hidráulico de minicavadoras, camiones u otras máquinas con suficiente circuito hidráulico. El funcionamiento hidráulico garantiza tranquilidad, productividad y economía de combustible, unidos a la excelente transportabilidad del grupo motopropulsor/martillo, eliminando los típicos problemas de transporte y movimientos de los voluminosos compresores de aire y martillos neumáticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	KD 12
Peso(kg)	14
Dimensiones LxP (cm)	60x19
Tamaño porta picas herramienta mm	22x82 std (7/8"x3 ^{3/4} ")
Caudal l/min	20-30
Caudal ideal l/min	20
Presión en Bar	140
Frecuencia de soplado	1300-1500
Energía de impacto	5,5 KGM
Tipo de mango	"D" anti vibration



Documento traducido al español por **MarineVision S.L.**

Distribuidor oficial para España:

MARINE VISION S.L.

Pol. Ind. La Vega, nave 19 29649 Mijas-Costa

(Málaga) SPAIN - +34 952 473 230

comercial@marinevision.es / www.marinevision.es

DOA
Hydraulic Tools

22066 Mariano Comense (CO) - ITALY - Via Sant'Agostino 158
Tel. (+39) 031 792 040 - www.doa.it - info@doa.it

TRIME