II MIRINE USIDII Proveedores de Equipamiento Profesional de Técnicas Submarinas

IERRA CIRCULAR UBMARINA





La sierra circular submarina CO23 para corte dimensional de metal, cemento, roca, mampostería y coral. Tiene un motor que genera un gran par y una hoja de 10" para ruedas abrasivas y de diamante con un mandril de 1". El CO23 está diseñado para operaciones bajo el agua y está pintado de color amarillo de alta visibilidad.

Documento traducido al español por Marine Vision S.L. Distribuidor Oficial para España de Stanley Hydraulic Tools

CARACTERÍSTICAS

- Motor integral Stanley Hyrevz que desarrolla una gran torsión
- Motor Direct Drive
- Distribuidor y pernos de acero inoxidable
- Pie ajustable para cortes precisos
- Gatillo de seguridad autoblocante
- Mango de aluminio fundido y protector
- Rotación en dirección contraria a las agujas del reloj
- Amplio ámbito de caudal

Capacidad de Corte	Rueda 10" / 25.4 cm
Rendimiento	3275 rpm @ 15 gpm
Diámetro	1" / 2½ cm
Tipo de Circuito	Centro Abierto
Caudal	10-15 gpm / 38-57 lpm
Caudal Óptimo	15 gpm / 57 lpm
Presión de Trabajo	1500-2000 psi / 105-140 bar
Config. Alivio Presión	2250 psi / 155 bar
Peso	23 lbs / 10.4 kg
Longitud	19½" / 49½ cm
Anchura	11" / 28 cm
Puertos Hidráulicos	-8 SAE O-ring
Conectores	½" Macho
Tamaño y Tipo	Racor
Acopladores	No (Ver Accesorios)
Latiguillos	Sí

ESPECIFICACIONES



IERRA CIRCULAR UBMARINA

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

NÚMERO DE REFERENCIA

58634

CO23341 Sierra Circular, Submarina, capacidad 10" con 1" de diámetro, sin acopladores


ACCESORIOS	
03971	Set de acopladores frente plano, 3/8" NPT
03974	Set de acopladores frente plano, 1/2" NPT
06830	Latiguillo 18" long, -8 SAE x 1/2" NPT
03694	10" / 25.4 cm diámetro, ranura de 1", hoja de diamante para hormigón
04116	10" / 25.4 cm diámetro, ranura de 1", hoja abrasiva para hormigón
04117	10" / 25.4 cm diámetro, ranura de 1" hoja abrasiva para aluminio y metal
31848	Latiguillo Dual, 50' x 1/2", con acopladores
31972	Latiguillo Dual, 25' x 1/2", con acopladores
58633	Latiguillo Trenzado 25' x 1/2" con acopladores

Cuando el latiquillo hidráulico sobrepase los 100' (30,4 m) de longitud, aumente la I.D. tanto del latiguillo de presión como del de retorno. Si desea más información, consulte a Stanley Hydraulic Tools.

Latiquillo Trenzado 50' x 1/2" con acopladores

IMPORTANTE

Para rellenar un Formulario de Registro de Garantía y para informarse acerca de su garantía, visite stanleyhydraulic.com y seleccione la opción "Warranty".



Nota: El certificado de garantía ha de ser cumplimentado para validar la garantía.

Documento traducido al español por Marine Vision S.L. Distribuidor Oficial para España de Stanley Hydraulic Tools

Todas las piezas, accesorios y equipamiento relacionado de Stanley Hydraulic Tools están sujetos a mejoras de diseño, especificaciones y cambios de precio en cualquier momento sin previo aviso y sin obligación alguna sobre las unidades ya vendidas. Los pesos, dimensiones y especificaciones listados están sujetos a cambio sin previo aviso. Cuando las especificaciones le sean vitales, consulte previamente a Stanley Hydraulic Tools.

