



WWW.VIDEORAY.COM

INFORMACIÓN DE ACCESORIOS

Cable UMBILICAL

CABLE DE FLOTABILIDAD NEUTRA

INFORMACIÓN GENERAL

CABLE 3 pares con X4 conductores
KEVLAR 90.71 kg (200 lb)
CINTA DE POLI ESPUMA

CONDUCTORES

Alambre de cobre estañado (calibres variables de 20 a 28)

CUBIERTA

Poliuretano amarillo (PU)
Espesor de pared nominal .030 in
Diámetro exterior nominal .420 in
*El voltaje máximo en el cable es de 48 voltios DC

CABLE DE FLOTABILIDAD NEGATIVA

INFORMACIÓN GENERAL

CABLE 3 pares con X4 conductores
KEVLAR 90.71 kg (200 lb)
CINTA DE POLI ESPUMA

CONDUCTORES

Alambre de cobre estañado (calibres variables de 20 a 28)

CUBIERTA

Poliuretano amarillo (PU)
Espesor de pared nominal .030 in
Diámetro exterior nominal .320 in
*El voltaje máximo en el cable es de 48 voltios DC

RENDIMIENTO PROFESIONAL DEL CABLE

INFORMACIÓN GENERAL

CABLE 3 PARES 28 AWG
2 PARES 24 AWG
PU JKT

CONDUCTORES

Alambre de cobre estañado (calibres variables de 20 a 28)

AISLAMIENTO DE ALAMBRE

Paredes de caucho termoplástico

CUBIERTA

Poliuretano amarillo (PU)
Espesor de pared nominal .032 in
Diámetro exterior nominal .320 in
*El voltaje máximo en el cable es de 48 voltios DC

Documento traducido al español por **MarineVision S.L.**

Distribuidor oficial para España:

MARINE VISION S.L.
Pol. Ind. La Vega, nave 19, 29650 Mijas-Costa (Málaga) SPAIN
+34 952 473 230
comercial@marinevision.es www.marinevision.es

212 East High Street, Pottstown, Pennsylvania, USA | +1 (610) 458-3000
sales@videoray.com | VideoRay.com

© 2024 VideoRay LLC,
VideoRay is a Registered Trademark of VideoRay LLC