



WWW.VIDEORAY.COM

## INFORMACIÓN DE ACCESORIOS

# Cable UMBILICAL

### UMBILICAL FLOTABILIDAD NEUTRA

#### INFORMACIÓN GENERAL

CABLE 3 pares con X4 conductores  
KEVLAR 90.71 kg (200 lb)  
CINTA DE POLI ESPUMA

#### CONDUCTORES

Alambre de cobre estañado (calibres variables de 20 a 28)

#### CUBIERTA

Poliuretano amarillo (PU)  
Espesor de pared nominal .030 in  
Diámetro exterior nominal .420 in  
\*El voltaje máximo en el cable es de 48 voltios DC

### UMBILICAL FLOTABILIDAD NEGATIVA

#### INFORMACIÓN GENERAL

CABLE 3 pares con X4 conductores  
KEVLAR 90.71 kg (200 lb)  
CINTA DE POLI ESPUMA

#### CONDUCTORES

Alambre de cobre estañado (calibres variables de 20 a 28)

#### CUBIERTA

Poliuretano amarillo (PU)  
Espesor de pared nominal .030 in  
Diámetro exterior nominal .320 in  
\*El voltaje máximo en el cable es de 48 voltios DC

### UMBILICAL PROFESIONAL DE ALTO RENDIMIENTO

#### INFORMACIÓN GENERAL

CABLE 3 PARES 28 AWG  
2 PARES 24 AWG  
PU JKT

#### CONDUCTORES

Alambre de cobre estañado (calibres variables de 20 a 28)

#### AISLAMIENTO DE ALAMBRE

Paredes de caucho termoplástico

#### CUBIERTA

Poliuretano amarillo (PU)  
Espesor de pared nominal .032 in  
Diámetro exterior nominal .320 in  
\*El voltaje máximo en el cable es de 48 voltios DC

Documento traducido al español por **MarineVision S.L.**

Distribuidor oficial para España:

**MARINE VISION S.L.**  
Pol. Ind. La Vega, nave 19, 29650 Mijas-Costa (Málaga) SPAIN  
+34 952 473 230  
comercial@marinevision.es www.marinevision.es

212 East High Street, Pottstown, Pennsylvania, USA | +1 (610) 458-3000  
sales@videoray.com | [VideoRay.com](http://VideoRay.com)

© 2024 VideoRay LLC,  
VideoRay is a Registered Trademark of VideoRay LLC