

Portable Power Supply

La **fuentes de alimentación portátil** es la fuente de alimentación perfecta bajo demanda con solo presionar un interruptor. Una alternativa limpia y silenciosa a los generadores que funcionan con gasolina, produce más de 2500 W de energía.



General

Componentes: Caja de batería superior
Inversor: 24 VCC a 110 VCA; 2500 W continuos 5000 W de sobretensión
Tamaño físico: Caja Pelican 2975 Storm: 31,3" x 20,4" x 15,4"
Peso: 50 lbs sin baterías, 80-110 lbs con
Temperatura de funcionamiento: 0°C - 45°C
Manual del propietario: copia impresa y digital en línea
Kit de herramientas: kit de herramientas básico
Garantía: 2 años



Características

admite múltiples tipos de baterías
 Interruptor maestro de encendido/apagado
 Control remoto del inversor con pulsador
 Pantalla de indicador de batería con conectividad Bluetooth
 Terminal de tierra externo
 Carga externa proporcionada con ciertas configuraciones de batería
 Ruedas integrales y asa retráctil.
 Protección contra entrada de agua IP65 (cerrado o con conectores conectados)

Características de seguridad

- Protección contra cortocircuitos de DC
- Apagado por exceso de temperatura
 - Apagado por baja tensión
 - Fusible contra sobretensiones de CC de 170 A



Paquete de baterías	Capacidad total	Tiempo de ejecución aprox*
(12) baterías BB-2590 en paralelo BT-70791CG	118 Ah – 110 Ah utilizables	4.9 – 8.5 hrs
(12) baterías BB-2590 en paralelo BT-70791CK	90 Ah – 84 Ah utilizables	3.8 – 6.5 hrs
(1) batería de litio 6T BT-70939AP	103 Ah – 98 Ah utilizables	3.6 – 6.2 hrs
(12) Baterías BB-390B en paralelo BT-70790B	58.8 Ah – 43 Ah utilizables	1.5 – 3.0 hrs
(2) Baterías M24 AGM en serie AC Delco M24AGM	116 Ah – 58 Ah utilizables	1.0 – 1.7 hrs

*Depende del uso

Descargo de responsabilidad: La capacidad utilizable depende principalmente de la química de la batería y la tasa de uso. Para estos cálculos se utilizan 24 V y una carga media de 1 kW.

Potencial de descarga: Litio – 95%, Plomo Ácido – 50%, NiMh – 72%

Documento traducido al español por **MarineVision S.L.**

Distribuidor oficial para España:

MARINE VISION S.L.
 Pol. Ind. La Vega, nave 19, 29650 Mijas-Costa (Málaga) SPAIN
 +34 952 473 230
 comercial@marinevision.es www.marinevision.es

212 East High Street, Pottstown, Pennsylvania, USA
 +1 (610) 458-3000 | sales@videoray.com | VideoRay.com

© 2024 VideoRay LLC,
 VideoRay is a Registered Trademark of VideoRay LLC