




Ir a página del
producto
Cygnus 1 Ex

LEV	POS	North	East	South	West
LEV1	POS2	11.87	11.91	11.78	13.05
LEV2	POS3	11.92	11.71	13.45	13.74
LEV3	POS4	11.26	12.27	11.78	13.28
LEV4	POS5	12.83	14.24	12.65	12.13
LEV5	POS6	10.09			

Gain 40dB Logged 21 Comp 1% min 10.09



Cygnus 1 Ex Variantes

GUÍA DE COMPARACIÓN

El medidor Cygnus 1 Ex está disponible en cuatro variantes. Puedes cambiar la variante o agregar ciertas funciones más adelante comprando un código de actualización de Cygnus.

Características	Variantes			
	SC	TC	PLUS	PRO
Unidades de medida, resolución y velocidad del sonido	✓	✓	✓	✓
Mediciones de eco único (SE) Compatible con sondas de cristal doble	*	✓	✓	✓
Mediciones eco-eco (EE) Compatible con sondas de cristal doble	*	✓	✓	✓
Mediciones de ecos múltiples (ME) incluyendo Deep Coat. Compatible con sondas de cristal único	✓	*	✓	✓
Límites de medición	✓	✓	✓	✓
Lista de materiales	✓	✓	✓	✓
Calibración de 1 y 2 puntos	✓	✓	✓	✓
Colores de pantalla para interiores/exteriores	✓	✓	✓	✓
Congelación de la medición	✓	✓	✓	✓
Detección automática de sonda		✓	✓	✓
Pantalla A-Scan	*	*	✓	✓
Control de ganancia manual	*	*	✓	✓
Medición de alta temperatura **	*	*	*	✓
Registro de datos (básico)			✓	
Registro de datos (avanzado)	*	*	*	✓
B-Scan		*	✓	✓
Puertas manuales (A y B)		*	*	✓
Manual Gates (A & B)			✓	✓
Configuraciones de medición				✓
User Access Control				✓

* La función se puede adquirir como actualización.

** Con sonda Ex de alta temperatura adecuada cuando esté disponible.

Para más detalles +44 (0) 1305 265 533 • www.cygnus-instruments.com