

Las células de referencia marine de Plata/Cloruro de Plata son ideales para su instalación en superficies de estructuras tales como muelles.

**CARACTERÍSTICAS**

- Gran longitud de cable
- Carcasa de PVC
- Ligero
- Larga vida útil

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Conexión eléctrica: extremo libre
- Salida: -54mV @ 25°C a célula de calomelano
- Precisión: +/-10mV en 3% de agua de mar
- Coeficiente de temperatura: +0.6 mV por °C
- Temperatura: 0 a 30°C
- Vida útil: de 1 a 5 años
- Peso (célula y cable 12,5 m): 350g
- Peso (célula y cable 25 m): 660g
- Dimensiones: 140mm longitud x 25mm diámetro
- Peso (embalaje): 0.65Kg
- Dimensiones (embalaje): 26cm x 14cm x 30cm

Nota: Debido a la evolución tecnológica, toda la información declarada está sujeta a cambios sin previo aviso ni obligaciones.

Ha sido diseñada especialmente para proporcionar una monitorización sencilla cuando se conecta a un voltímetro independiente de alta impedancia (mayor de 10M Ohms). El electrodo se aloja en una estructura de PVC con orificios que permiten el flujo de agua alrededor del electrodo.

La célula se suministra con 12.5 metros de cable CSP 55/015. Pueden suministrarse cables con otras longitudes si fuese necesario.

La célula es de larga duración y proporcionará un servicio de hasta 5 años en condiciones idóneas.

ACCESORIOS DISPONIBLES:

Célula Referencia
K-SAT
6004-0111




Célula Referencia
Cristal
6004-0013



UCP1A/UCP1B
Kit Calibración
6004-0032



Bloque de Zinc
para test
6004-0052



Bloque de Magnesio
para test
6004-0053

SERVICIO POST-VENTA / SERVICIO TÉCNICO

Todos los productos Buckleys están fabricados bajo los controles establecidos por un sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos de la norma BS EN ISO 9001:2000 y se suministran con un año de garantía de reparación. El equipo ha demostrado ser robusto y fiable, y le dará años de servicio si se mantiene según se indica en nuestras instrucciones.

Se recomienda que se realicen recalibraciones anuales del corrosímetro. Buckleys proporciona un servicio rápido y completo de reparación y recalibración de los instrumentos. Nuestro departamento técnico dispone de asesoramiento en aplicaciones específicas para todos los productos de Buckleys. Puede contactar con nosotros mediante teléfono, fax email que aparecen en los datos de contacto a continuación.

Documento traducido al español por **Marine Vision S.L.**

Marine Vision S.L.

Polígono La Vega, calle Archidona, nave 19; 29650 Mijas-Costa (Málaga) SPAIN

Tel: +34 952 473 230

E-mail: comercial@marinevision.es

web: www.marinevision.es

Buckleys (UVRAL) Ltd.

Buckleys House, Unit G, Concept Court, Shearway Business Park,
Shearway Road, Folkestone, Kent. CT19 4RG. UK

Tel: +44 (0)1303 278888

Email: sales@buckleys.co.uk

Website: www.buckleysinternational.com