

SIERRA HIDRÁULICA PARA MADERA UW

HSS

Alta capacidad de corte, disponible con barras de diferentes longitudes.



- *Nuevo mango ergonómico: mejor agarre y control, fácil de limpiar.*
- *Válvula limitadora de caudal integrada en el mango*
- *Cuerpo central de aluminio macizo mecanizado*
- *Freno de seguridad de cadena con protector*
- *Válvula de encendido/apagado para lubricación de la cadena con aceite*
- *Motor hidráulico con sello mecánico - velocidad máxima continua de 7000 rpm*
- *Piñón cónico de acero inoxidable*

La nueva motosierra hidráulica **HSS** está fabricada íntegramente con componentes de acero inoxidable, lo que la hace ideal para **uso subacuático y trabajos pesados**. Es apta para uso profesional en una amplia gama de aplicaciones, como la retirada y el corte de postes de madera, muelles, embarcaderos y estructuras portuarias. Puede utilizarse en **zonas inundadas, instalaciones industriales u obras de construcción con presencia de agua**. La HSS también es perfecta para **operaciones de rescate y salvamento** (Protección Civil, Bomberos).

La HSS garantiza un alto rendimiento, una fiabilidad a largo plazo y la máxima seguridad para el operario.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	HSS
Peso	13kg
Dimensiones (LxWxH) (cm)	55 x 24 x 25 with 40 cm con barra y cadena
Longitud de barra estándar	45 - 91cm / 18" - 36"
Caudal de aceite	30-45 L/min - 8-12 GPM
Presión hidráulica Bar	160-170 bar / 2321-2466 psi
Velocidad del operador (RPM)	6.000 rpm
Velocidad de la cadena	19 m/s



Documento traducido al español por **MarineVision S.L.**

Distribuidor oficial para España:
MARINE VISION S.L.
 Pol. Ind. La Vega, nave 19 29649 Mijas-Costa
 (Málaga) SPAIN - +34 952 473 230
 comercial@marinevision.es / www.marinevision.es

DOA
Hydraulic Tools

22066 Mariano Comense (CO) - ITALY - Via Sant'Agostino 158
 Tel. (+39) 031 792 040 - www.doa.it - info@doa.it

TRIME